

Leichte Pflege und Werterhaltung

- von geölten und gewachsenen
Holzböden zwischendurch



Öl-Refresher ist ein mildes Pflegemittel für die Reinigung, Pflege und Werterhaltung von geölten und gewachsenen Holzböden. *Öl-Refresher Natur* wird für alle naturgeölten oder eingefärbten Holzböden verwendet, wohingegen *Öl-Refresher Weiß* für alle hellen oder weißgeölten Holzböden verwendet wird. *Öl-Refresher* reinigt und gleichzeitig erhält die Holzoberfläche eine leichte Ölpflege. Die Ölkomponenten ergeben einen zusätzlichen Pflegeschutz und erneuern die matte Oberfläche.

1. Den Kanister vor und während des Gebrauchs sorgfältig schütteln.
2. Das Holz muss vor der Behandlung staubfrei sein.
3. *Öl-Refresher* mit lauwarmem Wasser im folgenden Verhältnis mischen:
 - Für traditionelle geölte Böden: 1:20
(250 ml *Öl-Refresher* auf 5 Liter Wasser).
 - Für UV-geölte und ölgewachsene Böden: 1:40
(125 ml *Öl-Refresher* auf 5 Liter Wasser).Die Konzentration der Mischung sollte dünner oder kräftiger sein, je nach Verschmutzung oder Abnutzung der Oberfläche.
4. Den Boden mit einem leicht ausgewrungenen Aufwischlappen oder Mopp in Längsrichtung der Maserung des Holzes behandeln. Anschließend den Boden mit einem gut ausgewrungenen Aufwischlappen oder Mopp ebenfalls in Längsrichtung der Maserung des Holzes trockenreiben. Immer mit zwei Eimern arbeiten, einen für die *Öl-Refresher* Lösung und einen mit klarem Wasser. Es empfiehlt sich, kleine Flächen von ca. 10 m² pro Arbeitsgang zu behandeln. Dadurch wird es vermieden, dass Wasser lange Zeit auf dem Boden steht.
5. Der Holzboden benötigt eine Trocknungszeit von ca. 2 Stunden, ehe er schonend begebar ist.
6. Wenn ein leichter Glanz gewünscht ist, den trocknen Boden mit einem weißen Pad polieren.

WOCA WARTUNG

Die einfache Art
Ihre geölten Holzböden
zu reinigen und pflegen



**REINIGUNG
ODER AUFFRISCHUNG**

HOLZBODENSEIFE ODER ÖL-REFRESHER



**PFLEGE
UND ERHALTUNG**

INTENSIVREINIGER UND PFLEGEÖL

WOCA
— DENMARK —



Böden

Innen

Aussen

Ein komplettes System. Ein allumfassendes Angebot von Holzpflegeprodukten. Vorbehandlung. Grundbehandlung. Reinigung. Pflege.

WOCA ist führend im Bereich der Oberflächenbehandlung - ob es Böden, Innen- oder Außen Hölzer sind. Wir begrüßen Sie in einer Welt, in der ästhetische Verbesserungen natürlich und vorbildlich durchgeführt werden.



406100DE 0318

So arbeiten Sie richtig

Regelmäßige und Ersteinpflege - mit WOCA Pflegeöl



Ein geölter Boden sollte vor dem ersten Gebrauch mit Pflegeöl endpoliert werden – dieses gilt für Böden, die werkseitig mit natürlich härtenden Ölen geölt sind und alle manuell geölten Böden. Durch diese Ersteinpflege wird die Oberfläche zusätzlich verdichtet und besonders strapazierfähig.

Pflegeöl wird auch verwendet zur Auffrischung strapazierter Oberflächen und immer nach einer Grundreinigung mit *Intensivreiniger*. Diese Nachbehandlung kann auch partiell vorgenommen werden. Die Verarbeitung kann von Hand erfolgen, bei größeren Flächen sollte man eine Poliermaschine verwenden.

1 Reinigung

125 ml *Intensivreiniger* mit 5 Liter lauwarmem Wasser mischen, feucht wischen; kurze Einwirkzeit erhöht die Schmutzlösung.

Mit Bürste oder Pad von Hand oder mit Maschine schrubben, wenn die Verschmutzung stark ist. Schmutzlösung mit Mopp oder Aufwischlappen aufnehmen. Immer nachwischen, damit möglichst wenig Wasser auf der Oberfläche verbleibt. Bei starker Verschmutzung den Vorgang evtl. wiederholen.

Tipp: Immer mit zwei Eimern arbeiten – einen für *Intensivreiniger*-lösung und einen für klares Wasser.

2 Auftragen

Pflegeöl vor Gebrauch gründlich aufschütteln, um alle Pigmente gleichmäßig zu verteilen.

Auf ca. 4 m² Fläche ca. 100 ml Pflegeöl mit Pad, Tuch oder Sprühflasche verteilen; auf größeren Flächen mit einer Poliermaschine.

3 Polieren

Mit einem beigen oder weißen Pad das *Pflegeöl* intensiv einarbeiten, bis die Oberfläche vollkommen gesättigt ist und das Holz sein ursprüngliches, frisches Aussehen hat.

4 Nachpolieren

Anschließend den Boden mit Ölsaugtüchern, ggf. auch mit der Poliermaschine trocken abreiben. Es darf kein Öl auf der Oberfläche zurückbleiben. In gleicher Weise die restliche Bodenfläche behandeln.

Mit der Maschine polierte Böden sind nach ca. 4 Stunden bei 20°C getrocknet, von Hand erst nach ca. 24 Stunden. Nach der Trocknungszeit kann der Boden schonend begangen werden. Den Boden in den ersten Tagen nicht feucht wischen und vor Feuchtigkeit schützen.



Regelmäßige Reinigung von geölten Oberflächen



! ACHTUNG!

Pflegeöl:
Selbstentzündungsgefahr:
Ölgetränkte Tücher und eventueller Schleifstaub können sich selbst entzünden. Tücher/Schleifstaub mit Wasser tränken oder in einem dicht schließenden Behälter aufbewahren und entsorgen.

TIPS UND TRICKS

Damit Sie lange Freude an Ihrem Holzfußboden haben, sollten Sie neben der richtigen Pflege folgende Punkte beachten:

- Die Einhaltung eines gesunden Raumklima ist für Bewohner und Werterhaltung des Holzfußbodens wichtig.
- Eine Zimmertemperatur zwischen 18-21 Grad und eine relative Luftfeuchte zwischen 50 und 60% ist ideal.
- Möbelfüße, insbesondere Stuhlbeine, sollten mit Filzgleitern versehen werden.
- Vermeiden Sie starke Punktbelastungen z.B. durch Pfennigabsätze.
- Sorgen Sie im Eingangsbereich für eine ausreichende Sauberlaufzone.
- Bei Verwendung von Stühlen mit Laufrollen müssen diese der EN 12529 entsprechen, ggf. ist der Einsatz von geeigneten Stuhlunterlagen erforderlich.
- Stehendes Wasser auf der Oberfläche ist stets zu vermeiden.
- Zur Reinigung keine Mikrofaser verwenden.
- Beachten Sie die Hinweise des Bodenherstellers.

Holzbodenseife kann auf allen bekannten Ölsystemen zur schonenden Reinigung verwendet werden. Holzbodenseife wird aus natürlichen Pflanzenfetten ohne Zusatz von Duftstoffen oder Lösemiteln hergestellt. Durch die rückfettende Eigenschaft reinigt und pflegt die *Holzbodenseife* und sorgt so für eine schonende und pflegende Zwischenreinigung.

Reinigung

Holzbodenseife vor Gebrauch gut aufschütteln. 125 ml *Holzbodenseife* mit 5 Liter warmem Wasser mischen. Wir empfehlen mit 2 Eimern zu arbeiten, einen mit Seifenwasser, einen mit klarem Wasser. Mit dem Swep-Mopp den Boden mit Seifenwasser wischen. Verschmutzungen lösen, aufnehmen und den Mopp im klaren Wasser ausspülen.

Mit frischer Seifenlösung nebelfeucht nachwischen und trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen, keine Pfützen stehen lassen.

Tipp: Festhaftende Verschmutzungen lassen sich mit einem weißen Pad und etwas Seifenwasser schonend lösen. In hartnäckigen Fällen hilft Fleckentferner oder *Intensivreiniger*, ggf. mit *Pflegeöl* nachpolieren.